

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



ANTI-SEIZE

PRESION EXTREMA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Anti-Seize de Sentinel es un lubricante sintético multi-propósito E.P. para maquinaria de producción, etc., (superficies deslizantes de partes reciprocantes), talleres de tornos, fabricantes de herramientas y dados, industria química y puede ser usado en la industria metalúrgica y en general. Anti-Seize de Sentinel prevendrá la corrosión y proveerá excelente lubricación en partes expuestas al agua, vapor y la mayoría de ácidos o álcalis.

Anti-Seize de Sentinel es un compuesto de bisulfuro de molibdeno altamente concentrado, estable, no-fundible. Es resistente al agua y no se afecta por la mayoría de ácidos o álcalis.

Anti-Seize de Sentinel tiene excelentes calidades lubricantes desde -150°C (-300°F) hasta 954°C (1750°F). Tiene una alta resistencia de película, bajo coeficiente de fricción y una tenaz adherencia a las superficies metálicas.

Anti-Seize de Sentinel reduce el desgaste y previene agarrotamiento en todas las aplicaciones extremas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	3	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	220-250	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 horas		
Prevención del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	0.8	ASTM D-1264
Presión Extrema	50+ (110)	ASTM D-2509
Carga Timken OK Kg (Lb)		
Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Oscuro Metálico	

PIN #

03193

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

