

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-ALO #5 **LUBRICANTE PARA** **LÍNEAS DE AIRE**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sentinel® S-ALO #5 es una formulación exclusiva diseñada para la lubricación de líneas de aire. Su formulación única ofrece la capacidad de encapsular “humedad”. S-ALO #5 tiene la habilidad de absorber más del 20% de su peso en agua y debido a su exclusiva composición, el agua se vuelve parte del lubricante, manteniéndola en permanente suspensión. El emulsificante dentro del lubricante forma una estable y permanente emulsión de agua y aceite con un alto factor de lubricidad.

Sentinel® incorpora aditivos especiales contra la corrosión para eliminar la oxidación y el herrumbre dentro de las herramientas.

Sentinel® S-ALO #5 es un fluido limpio, sin cenizas, libre de residuos que limpia al lubricar para mantener un flujo de aire libre de bloqueos, mientras asegura una acción máxima “mojante” de todas las superficies metálicas para reducir el desgaste, abrasión y deterioración de los equipos caros.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado de Viscosidad ISO	46	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	8	ASTM D- 445
@ 40°C	46	
Índice de Viscosidad	146	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	232 (450)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Corrosión al Cobre 121°C (250°F), 3 hrs.	1a	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D- 665A&B
Apariencia	Dorada	
PIN #		08105

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

