

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-HRPM **GRASA PARA RODAMIENTOS** **DE ALTA VELOCIDAD**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-HRPM es la mejor grasa sintética en la industria, probada en campo, para rodamientos de alta velocidad.

SL-HRPM esta diseñada para multi-uso en todas las aplicaciones de planta para usar en todas las velocidades en rodamientos. En muchas operaciones industriales, esta grasa cubre el rango completo. Tiene superior estabilidad a la oxidación a altas temperaturas y mejor estabilidad térmica, dándole una larga vida lubricante y una reducción en la frecuencia de mantenimiento.

SL-HRPM reduce inventarios y los costos de lubricación, ya que los intervalos se extienden, resultando en menos consumo de grasa, menos tiempo perdido y menores costos de mantenimiento. Provee una superior protección lubricante, ayudando a extender la vida útil de los equipos.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.9	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Azul Suave	

PIN #

03450

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM